

# Льдогенератор F15

## Цилиндр

- Цилиндр с двойными стенками (сталь, полировка, хромирование)
- Внешняя изоляция цилиндра (пенополиуретан)
- Облицовка внешней изоляции (листовая нерж. сталь)

## Основание

- Крышка основания
- Два болта фиксации 8x40mm
- Вертикальный водяной насос
- Сливное подсоединение при переливе
- Поплавковый клапан
- Основание из нержавеющей стали с нанесением PVC
- Соединительная трубка для водоснабжения

## Вращающаяся часть

- Центральный вал (нержавеющая сталь), вращающийся между двумя подшипниками
- Нижний поддон для сбора воды (нержавеющая сталь)
- Верхний поддон распределения воды (нержавеющая сталь)
- Вертикальный отражатель, дефлектор
- Регулятор эксцентриков фрезы
- Спиральная фреза (нержавеющая сталь)
- Резиновый скребок, ограничивающий зону увлажнения
- Трубка, поддерживающая уровень воды в сосуде распределения

## Привод вращающейся части

- Ограничитель вращающего момента с ручной перезагрузкой
- мото-редуктор приводной

## Холодильная часть

- Терморегулирующий вентиль
- Горизонтальный теплообменник (не смонтирован)

## Разное

- Детектор уровня льда
- Вертикальная трубка для дозирования соли с перезарядкой (25 kg NaCl)

## Опции

- Электрическая панель управления
- Выносной пульт управления
- Насос для дозирования соли



**GENEGLACE s.a.s.**

ZAC de la Forêt - 9, rue des  
Orfèvres □ 44840 Les Sorinières -

Tél. +33-(0)2-51-19-10-51 Fax +33-(0)2-40-05-73-81

**Список компонентов**

**Льдогенератор F15**

Коммерческого типа для установки на суше

Дата издания 11/12/2006 V0.0

**GTL.001R**