

Льдогенератор F30

Условия работы

Хладагент	Примерная заправка хладагентом	Скорость вращения фрезы	Температура воды	Производство льда в день	Толщина льда	Температура испарения	Холодо-ть	Максимальные температурные условия
	kg	tr/h	°C	kg/24h	mm	°C	W	°C
R22-R404a	3	97	15	950	1,9	-21	4750	50
R22-R404a	3	69	15	650	1,8	-18	3250	50

Вход хладагента

Терморегулирующий вентиль

Электрическое соединение

Кол-во	Описание	Электропитание	Номинальная мощность	Сила тока
1	Насос	230 V - 1 - 50 Hz	1 x 70 W	1 x 0,35 A
1	Мотор фрезы	400 V - 3 - 50 Hz	1 x 90 W	1 x 0,62 A
1	Выкл. ограничителя вращающего момента	-		
1	Выкл. по уровню льда (поставляется)	-		

Габаритные размеры

Длина	650 mm
Ширина	500 mm
Высота	700 mm
Вес нетто	90 kg

Опции

- Выносной пульт управления
- Насос для дозирования соли
- Электрическая панель управления



GENEGLACE s.a.s.

ZAC de la Forêt - 9, rue des Orfèvres □ 44840 Les Sorinières -

Tél. +33-(0)2-51-19-10-51 Fax +33-(0)2-40-05-73-81

Спецификации

Льдогенератор F30

Коммерческого типа для установки на суше

Дата издания 11/12/2006

v0.0

GTD.001R

GENEGLACE может вносить изменения в этот

Аннулирует и замещает предыдущий документ 04/10/2006

документ без предварительного уведомления