

# Льдогенератор F800 SBF

## Цилиндр

- Цилиндр с двойными стенками (сталь, полировка, хромирование)
- Внешняя изоляция цилиндра (полистирол)
- Предусмотрен вентиль слива масла из цилиндра
- Облицовка внешней изоляции (PVC лист)

## Основание

- Крышка основания
- Устройство уменьшения потока воды
- Водяной насос
- Дренажное соединение
- Сливное подсоединение при переливе
- Поплавковый клапан
- Изолированная основа (оцинкованный, окрашенная сталь)
- Соединительная трубка для водоснабжения

## Вращающаяся часть

- Центральный вал (нерж., оцинк, окрашен.), вращающийся между двумя подшипниками
- Нижний поддон повторного использования воды (оцинкованный, окрашенная сталь)
- Верхний поддон распределения воды (оцинкованный, окрашенная сталь)
- Вертикальный отражатель, дефлектор
- Регулятор фрезы с помощью соединения винт-гайка
- Спиральная фреза (оцинкованная, окрашенная сталь), вращающаяся между двумя шариковыми подшипниками
- Резиновый скребок, ограничивающий зону увлажнения
- Трубка, поддерживающая уровень воды в сосуде распределения

## Привод вращающейся части

- Ограничитель вращающего момента с ручной перезагрузкой и кнопкой аварийного отключения
- Редуктор с мотором и приводным ремнем

## Разное

- Соледозирующий насос, снабженный двумя танками для рассола

## Опции

- Электрическая панель управления
- Выносной пульт управления
- Детектор уровня льда



**GENEGLACE s.a.s.**

ZAC de la Forêt - 9, rue des  
Orfèvres □ 44840 Les Sorinières -

Tél. +33-(0)2-51-19-10-51 Fax +33-(0)2-40-05-73-81

**Список компонентов**

**Льдогенератор F800 SBF**

Промышленного типа для установки на суше

Дата издания 19/12/2006 V0.0

**GTL.001R**